



## TEAM-UP XXL Standard

Confid	u iroción	octándor
COLLIG	iui acioi i	estándar

Nivel de insonorización	45dB - Acoustic measurements (PDF)
Dimensiones exteriores (m)	4,68 x 6,78 x 307
Dimensiones interiores (m)	4,50 x 6,60 x 2,70
Altura mínima requerida del espacio a instalar (m)	3,16
Peso (Kg)	Approx. 4.223
Certificaciones	CE, UL, TÜV SÜD Calidad Ambiental Interior (VOC test), Virlab Certificado de Calificación Sismica 203143C - Prueba de terremoto, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EcoVadis Bronce, FSC + PEFC (HPL), OEKO-TEX (Fieltro y telas), EU Ecolabel (Telas), Global Recycled Standard (Telas), IMO-MED (Telas)
Color de la cabina	Blanco RAL 9016 y gris oscuro entre ventanas/puerta RAL 7016
Puerta acristalada acústica	90 x 210 cm centrada en la pared, estructura de aluminio en color antracita T (Textura RAL 7016)
Apertura de la puerta	"DIN derecha" (desde el exterior, bisagras a la derecha), apertura hacia el exterior
Ventana acústica	2 ventanas de 90 x 210 cm, cada una en un lado de la puerta, de aluminio en color antracita T (Textura RAL 7016)
Electrificación interior	7 tomas de corriente: 3 tomas en columna + 4 tomas en el suelo
Fuente de alimentación	Cable de conexión de alimentación debajo de la cabina, cable negro de 2 m
Sistema de ventilación silencioso	3 entradas y 3 salidas de silenciadores, (560 m3/h de flujo de aire cada uno)
Iluminación	10 focos downlight LED empotrados de 21x21 cm automatico con sensor 30W, 3600 lm
Absorbentes acústicos	PET reciclado enrasado en la pared
Color de los absorbentes acústicos	Gris claro
Suelo	Moqueta en color antracita repelente a la suciedad y antiestática
Mobilidad de la cabina	Modularmente desmontable sin tornillos

Suelo	Moqueta en color antracita repelente a la suciedad y antiestática
Mobilidad de la cabina	Modularmente desmontable sin tornillos
Opciones	
Acabadas da la cabina	Lacado
Acabados de la cabina	Laminado HPL
	White (RAL 9016)
	Lake (RAL 6034)
	Sky (NCS S1020-R80B)
	Stone (RAL 9002)
	Cane (RAL 6013)
	Coral (RAL 2012)
	Clay (RAL 2001)
Color del lacado	Mustard (RAL 1012)
	Shadow (RAL 7031)
	Anthracite (RAL 7016)
	Anthracite T (RAL 7016 textured)
	Charcoal (RAL 6015)
	Mallow (RAL 360 80 05)
	Air (RAL 5014)
	Oak (HPL Egger 3170ST12)
	Maple (HPL Arpa 1930)
	Walnut (HPL Egger H3702ST10)
Color del laminado	Polar White (HPL Formica F2255 ERRE)
	Gray (HPL Arpa 0623 STD ERRE) Soft Black (EGGER U899 St9)
Wastern Committee of Particular and	1 ventana izquierda + 1 ventana central + 1 ventana derecha
Ventanas / puerta acústicas adicionales en pared izquierda	1 ventana izquierda + 1 puerta + 1 ventana derecha
pareu izquierua	1 ventana central
	1 puerta central
	1 ventana izquierda + 1 ventana central + 1 ventana derecha
Ventanas / puerta acústicas adicionales en	1 ventana izquierda + 1 puerta + 1 ventana derecha
pared derecha	1 ventana central
	1 puerta central
	Anthracite T (RAL 7016 textured)
	White (RAL 9016)
	Lake (RAL 6034)
	Sky (NCS S1020-R80B)
	Stone (RAL 9002)
	Cane (RAL 6013)
Color de puerta / ventana	Coral (RAL 2012)
color de paerta / ventana	Clay (RAL 2001)
	Mustard (RAL 1012)
	Shadow (RAL 7031)
	Anthracite (RAL 7016)
	Charcoal (RAL 6015)
	Mallow (RAL 360 80 05)
	Air (RAL 5014)
Vidrio esmerilado (translúcido)	Esmerilado (todos los elementos de cristal)
	Cerradura
Puerta con cerradura	Cerradura electrónica, NFC
Tope de puerta	
Cambio de apertura de la puerta hacia la izquierda (DIN izquierda)	Puerta principal
	Puerta trasera adicional
	Puerta lateral adicional
Añadir mesa	Superficie blanca, bordes de madera maciza, 180 cm x 4000 cm (a 70 cm de altura), estructura de madera maciza blanca. Tomas de corriente incluidas en la mesa: 2 cajas con tapa en la superficie de la mesa en el mismo color que la mesa, cada una tiene 4
	enchufes y 2 puertos USB dobles
Color de la mesa	Polar White (HPL Formica F2255 ERRE)
	Gray (HPL Arpa 0623 STD ERRE)
	Soft Black (EGGER U899 St9)
Añadir aparador (mueble bajo)	Lacado en color cabina, 450 cm de largo, 55 cm de alto y x 40 cm de profundidad, con puerta, estante interno
	Lacado en blanco, 450 cm de largo, 55 cm de alto y x 40 cm de profundidad, con puerta, estante interior
Tipo de absorbente acústico	Absorbente acústico de PET reciclado
	Absorbente acústico de TELA

1



Color absorbente acústico PET RECICLADO	Gris Claro	
	Gris	
	Dark Gray (Fidivi Jet 9806)	
	Gray (Fidivi Jet 9085)	
	Chesnut G (Fidivi Orta 9617)	
	Coral (Fidivi Jet 9403)	
	Mustard (Fidivi Jet 9304)	
	Olive (Fidivi Jet 9701)	
	Aqua G (Fidivi Orta 9737)	
	Toasted (Fidivi Jet 9110)	
Color absorbente acústico de TELA	Light Gray P (Fidivi Jet 8001)	
	Gray P (Fidivi Jet 8009)	
	Dark Gray P (Fidivi Jet 8117)	
	Chestnut P (Fidivi King L Kat 2007)	
	Coral P (Fidivi Jet 4051)	
	Mustard P (Fidivi Jet 3090)	
	Olive P (Fidivi Jet 7041)	
	Aqua P (Fidivi Jet 6007)	
	Toasted P (Fidivi Jet 1006)	
	3 x Schuko	
Toma de corriente eléctrica principal	4 x CH	
Torria de corriente electrica principal	3 x UK	
	3 x US	
Tomas de corriente / Puertos de datos (en el suelo)	4 enchufes (iguales que los del interior de la cabina)	
	3 enchufes (iguales que los del interior de la cabina) + LAN	
Tomas de corriente / Puertos de datos extra	4 enchufes (iguales que los del interior de la cabina)	
	3 enchufes (iguales que los del interior de la cabina) + LAN	
	3 x Schuko	
Tomas de corriente EXTRA	4 x CH	
TOTIAS DE COITIENTE EXTRA	3 x UK	
	3 x US	
Configuración del monitor	Soporte VESA de altura regulable para monitor de 32-77" aprox. hasta 50 kg + alimentador para el monitor + LAN en suelo	
Señal "ON AIR"		
Conexión al techo		
Ventilación del edificio		